

Характеристики: Шпатлевка GLASS со стекловолокном предназначена для ремонта автомобилей, в том числе разрывов, отверстий и повреждений от коррозии. Легко перемешивается и наносится на ремонтируемые части. Характеризуется хорошими формовочными свойствами даже при нанесении толстого слоя. Легко шлифуется абразивами с разной градации (P80-P120). Шпатлевку можно наносить под грунт-наполнитель. Шпатлевка Glass предназначена для работы по стали, алюминию и стеклопластику. Ручная/машинная шлифовка на сухую. Удобно использовать в работе со сложными поверхностями даже при нанесении толстого слоя. Шпатлевка не крошится (не забивает абразивный материал) и имеет хорошую адгезию к поверхности. Шпатлевка может быть использована для усиления поврежденных поверхностей, что повышает механическую прочность ремонтируемого элемента. **Применение:** Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и заматированной. Необходимо тщательно смешать шпатлевку и 2-3% отвердителя по весу. Использовать в течение 5 минут при температуре 20°C. Более высокая температура может сократить жизнеспособность смеси и ускорить время высыхания.

Примечание: Использование слишком большого количества отвердителя может привести к изменению цвета верхнего слоя. Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 15°C

Технические данные:

Содержание летучих органических соединений (VOC content):	2004/42/II(b)(250) <250
Плотность:	1,75 гр/см ³
Цвет:	зеленый
Срок годности:	12 месяцев



Зачистка поверхности



Использовать в комплекте

Шпатлевка Glass 100 гр
Отвердитель 2-3 гр



Время нанесения после смешивания компонентов

3 - 5 мин.



Время сушки

20 - 30 мин.



Сухая ручная шлифовка

P80 – P240



Сухая машинная шлифовка

P80 – P240



Хранить в прохладном месте