

Технический Паспорт Лак бесцветный 1К

Продукт: Лак акриловый 1К в аэрозольной упаковке.

Свойства: Высококачественный акриловый однокомпонентный лак в аэрозольной упаковке. Применяется как покрытие при ремонтной окраске, используется как окончательный декоративный слой. Лак предназначен для создания глянцевого, прозрачного защитного покрытия стойкого к механическим и атмосферным воздействиям.
Цвет – бесцветный.

Подготовка и нанесение: Лак рекомендуется наносить на слой эффективной базовой краски, старое покрытие в хорошем состоянии. При нанесении на старое покрытие поверхность необходимо очистить, обезжирить и заматировать шлифовальным войлоком серого цвета. При нанесении лака на базу, краску необходимо высушить и обеспылить липкой салфеткой.

Перед применением баллон встряхнуть 2-3 минуты. Наносить равномерными тонкими слоями (2-3 слоя) с расстояния 25-30 см. По завершению работы прочистить распылитель - перевернуть баллон и нажимать на головку до выхода чистого газа

Характеристики продукта:

1	Внешний вид после нанесения	Глянец
2	Плотность г/см ³	0,95-0,96
3	Блеск %	93
4	Высыхание на отлип, мин	15
5	Высыхание монтажная прочность, час	2
6	Высыхание полное, час	12
7	Адгезия, балл	1

Хранение: В оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

Гарантийный срок хранения:

36 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления