


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Multi-Fix для реставрации  
пластмасс**

**104898**

<b>ОПИСАНИЕ:</b>	Multi-Fix для реставрации пластмасс – это двухкомпонентный эпоксидный материал для ремонтных работ, обеспечивающий быстроту высыхания, невероятную прочность и шлифуемость. Быстрохватывающаяся эпоксидная смола упрощает процесс реставрации пластмасс, поскольку не требует определять основу и использовать адгезив с ускорителем. Multi-Fix идеально подходит для устранения разломов, разрезов и трещин в пластиковых деталях, а также может применяться для быстрого ремонта других изделий.														
<b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b>	<b>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</b> Эпоксидный материал используется при ремонте стеклопластиков, SMC, PUR, RIM, RRIM, PP, TPO и других автомобильных пластиков.														
<b>СПОСОБ ХРАНЕНИЯ:</b>	 <p>Хранить в соответствии с действующими в стране нормативными актами. Соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетке. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении вдали от несовместимых материалов и источников возгорания. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Не допускать: взаимодействия с окислительными средствами, сильнодействующими щелочами, сильнодействующими кислотами, аминами, спиртами, водой. Не курить. Не допускать несанкционированный доступ. Открытые контейнеры следует тщательно закупоривать и хранить в вертикальном положении во избежание утечки. Не сливать содержимое в канализационную систему.</p>														
<b>ПОДГОТОВКА:</b>	 <p>Вымойте подлежащую ремонту поверхность теплой мыльной водой. Дайте полностью высохнуть. Для ускорения высыхания можно использовать сжатый воздух или нагревание. Нанесите Panel Prep на чистую неворсовую ткань и протрите поверхность, подлежащую ремонту. Ремонтируемую поверхность следует протирать в направлении от центра к краям. Вытрите поверхность насухо чистой сухой тканью. Отшлифуйте и оформите края поверхности, подлежащей ремонту, в соответствии с рекомендациями. Проведите повторную очистку с помощью Panel Prep.</p>														
<b>СМЕШИВАНИЕ:</b>	 <p>Выровняйте картридж, чтобы удалить воздух. Выдавите небольшое количество, равное по длине статичному наконечнику для смешивания, чтобы проверить консистенцию смеси.</p>														
<b>ПРИМЕНЕНИЕ:</b>	 <p>Нанесите эпоксидный адгезив. Оставьте до полного высыхания, затем отшлифуйте поверхность. Проведите повторную очистку с помощью Panel Prep.</p>														
<b>ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА:</b>	Нанесите грунтовочный состав в соответствии с рекомендациями производителя.														
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ :</b>	<table border="1"> <tr> <td>Цвет</td> <td>Паста темно-серого цвета</td> </tr> <tr> <td>Физическое состояние</td> <td>Паста</td> </tr> <tr> <td>Плотность / густота</td> <td>1,02 – 1,10 кг/л</td> </tr> <tr> <td>Растворимость</td> <td>Не растворяется в воде</td> </tr> <tr> <td>Время действия</td> <td>4–6 минут</td> </tr> <tr> <td>Время шлифовки</td> <td>15–20 минут</td> </tr> <tr> <td>Время покраски</td> <td>30 минут</td> </tr> </table>	Цвет	Паста темно-серого цвета	Физическое состояние	Паста	Плотность / густота	1,02 – 1,10 кг/л	Растворимость	Не растворяется в воде	Время действия	4–6 минут	Время шлифовки	15–20 минут	Время покраски	30 минут
Цвет	Паста темно-серого цвета														
Физическое состояние	Паста														
Плотность / густота	1,02 – 1,10 кг/л														
Растворимость	Не растворяется в воде														
Время действия	4–6 минут														
Время шлифовки	15–20 минут														
Время покраски	30 минут														

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Multi-Fix для реставрации  
пластмасс**

**104898**

	Полное высыхание 4–6 часов
	Содержание и меры предосторожности Паспорт безопасности предоставляется по требованию
	Летучие органические соединения(VOC) 0,75 г/л
<b>ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ</b> :	Перед использованием продукции Evercoat прочитайте все инструкции и предупреждения. Паспорт безопасности можно найти в сети Интернет по адресу <a href="http://evercoat.com">evercoat.com</a> .