



## СРЕДСТВО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АДГЕЗИИ MIRA 1K HAFTPROMOTER

### Информация об изделии

Mira 1K-Haftpromoter это полностью прозрачный универсальный усилитель адгезии для различных субстратов. Специальная формула позволяет адгезию также на сложных основах без предыдущего шлифования. Материал обеспечивает быстрое время высыхания и нанесения последующих слоев. Кроме того, поверхность не должна быть отшлифована. Это экономит время. Последующие покрытия MIRA 1K- и 2K-верхние покрытия. Mira 1K-Haftpromoter является прозрачным и обеспечивает устойчивость к ультрафиолетовым лучам что позволяет покрывать также с MIRA прозрачными лаками. Подходит для стали, алюминия (также полированного или анодированного), оцинкованных поверхностей, хромированных поверхностей, нержавеющей стали (также полированной), цветных металлов (также полированных), порошковых покрытий, катодных покрытий и для распространенных типов пластиков используемых в автомобильной промышленности.

Расход: около 8 - 10 м<sup>2</sup> / л

Цвет	Бесцветный		
Коэффициент смешивания	Готов к использованию		
Отвердитель			
Разбавитель			
Вязкость материала при +20 °C	12 – 15 с 4 мм DIN		
Нанесение	Давление распыления	Диаметр сопла	Количество слоев
Покрасочный пистолет	1,6 – 2 бар	1,2 – 1,3 мм	1
Безвоздушное / Воздушное			
Жизнеспособность			
Толщина слоя / Сухой пленки	3 – 5 мкм, избегайте толстых слоёв		
Время отверждения / Время выдержки между слоями	около 10 минут		
Сушка	Повторное покрытие	Не прилипает пыль	Сухо на ощупь
При температуре +20° C При температуре +60° C	10 минут		

#### **Примечания:**

Условия применения: При температуре не ниже +10 °C и относительной влажности воздуха не выше 75 %.

Срок хранения: не менее 3 года при условии хранения в герметично закрытой упаковке.

Эти данные предназначены лишь для информации. По нашим сведениям, предоставленные данные соответствуют современным стандартам и обоснованы большим опытом производства нашего продукта. Однако данные не являются обязывающими и не предоставляют никакой гарантии.